

Beskrivning

Asfaltlagare är en mjuk special bitumenprodukt utan lösningsmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i kontakt med luft härdar massan och utseendet blir mycket likt den gamla asfalten.

Kulör

Svart.

Förpackning

7 kg hink

20 kg hink

Applicering

- Avlägsna skräp och fyll upp hålet där lagningen skall ske med grus eller sand tills det återstår ca 4 cm till kant. Skall lagningen endast klara lättare trafik kan asfaltskiktet minskas något.
- Fyll upp med OS300 Asfaltlagare med ett tjockare lager i mitten av hålet och komprimera innefrån och ut med lämpligt redskap t.ex. handstöt eller asfaltvält.
- Man kan också lägga en masonitskiva över lagningen och sedan köra med bilens hjul över skivan.
- Komprimering kan behöva upprepas under de första veckorna tills asfalten är hård.

Rengöring

Lacknafta.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



OS300



Användningsområde

Asfaltlagare är avsedd för lagning av "potthål" i asfalt och för asfaltering av mindre ytor.

Utmärkande egenskaper

- Mycket god hållbarhet
- Utseende likt den gamla asfalten
- Kan användas både sommar som vinter
- Lösningsmedelsfri

Teknisk information

Stenstorlek	2-8 mm
Användningstemperatur	Fungerar lika bra sommartid som vintertid. Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan användning
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning
Åtgång	Hål i bilväg: 4-5 cm; skikt räcker 20 kg till ½ m ²
	Hål i cykelväg/gångbana: 2-3 cm; skikt räcker 20 kg till ca 1 m ²
Torktid	Högre tryck kortar härdningstiden. Regn kan förlänga torktiden

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige

T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se