

Asfaltklister

Produktbeskrivning:

Kombinerad klister- och fogningsprodukt. Baserad på mjuk specialasfalt och polymer. Fäster på papp, plåt, betong, trä m.m.

Användningsområde:

Sprickor i plåtskarvar där takpappen är lagd ovanpå fogplåten. Tätar skarvar i takränna. Plåtskarvar och sprickor runt skorstensbeslag, stosar, kupoler och takluckor. Klistrar takpapp. För anslutningsfogning vid läggning av takpapp.

Teknisk information:

Densitet: ca 1,0
Torrhalt: 68%

Torktid
vid +15°C: 1 mm/dygn

Brandfarlighet: Brandfarligt. Brandklass 2b.
Lagringstid: 2 år

Förbehandling:

Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Vid behov torka underlaget. Grundstryk plåtytor med Hagmans Grip On Primer.

Bruksanvisning:

Påför Hagmans Asfaltklister med fogspruta eller lämplig spackel. Vävarmera sprickor, stora hål och täck över med nytt klisterskikt.

Förpackningar:

Artikelnummer:
55010 12 x 310 ml (patron)
55011 6 x 1 lit.
55013 5 lit.

